



## Planlegende

	Mauerwerk, tragend
	Stahlbeton
	Mauerwerk, nichttragend
	Trockenbau
	Standard Wandfliese h=UKFD
	Standard Wandfliese h=1,175m über OKFF
	Standard Glas h=1,175m über OKFF
OK GK	Oberkante Gipskarton
UK GK	Unterkante Gipskarton

Deckenauslässe für Leuchten, falls nicht anders angegeben, sind mittig im Raum zu positionieren.

$\pm 0,00 \triangleq +34,20$  ü. N.N

Sämtliche Höhenmaße sind von OK Fertigfußboden bzw. ü. NN angegeben.

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!  
Abweichungen und Änderungen, insbesondere  
zwischen diesem Plan und dem Schalplan sind der  
örtlichen Bauleitung unverzüglich zu melden.

Aufgang C -EG -WE 1-01

## Projekt : Flottwellpromenade

Bauherr: Flottwellpromenade GmbH + Co. Of  
Hafenweg 22  
44155 Münster  
Telefon: (0251) 899 03 -80  
Telefon: (0251) 899 03 -27

Format :	A3		
----------	----	--	--

Maßstab: 1:50

Datum :	06.06.2013	W 3	Ausbauphase mit Trockenbau
---------	------------	-----	----------------------------

LP : 5 Ausführungsplanung AP/A/EG/WE1-0

Bestand : flot\_update\_xxx\_pl00\_WE\_1\_50

**FABER + FABER ARCHITEKTE**  
Kastanienallee 32 | 10435 Berlin  
tel. + 49 30 339 88 579 - 0  
fax + 49 30 339 88 579 - 9

100% = 