1
HLUSS:
C, ø14 =SA 102 C
067, ø14 = SWH 056
DEN
CHROHR-
56 CM

PVC-ROHR ALS SPÜLROHR FÜR DRAINAGE BIS OK GELÄNDE FÜHREN

FUNDAMENT UNTER TERRASSE ABTREPPEN

KALT-ABWASSER ANSCHLUSS, AUSGUSSBECKEN ENTHALTEN

LICHTSCHACHT 100/100

AUSSPARUNG IN TERRASSENPLATTE 102/40

PFOSTEN IM EG

ENTLEER VENTIL

BRH. 1.64

WT

WM

ANSCHL. WASCHMA.

KALT-, WARM-AB-WASSERANSCHL.

KELLER 8
12.01 qm
GLATTSTRICH

SK

DRAINAGE

ANSCHLUSSFAHNE FUNDAMENTERDER WASSERUHR

ÜBERL. HEIZK.

FH. TÜR

ÖLLAGER 6
5.22 qm

BRH. 1.64
2000 l

2000 l

ÖLDICHTE WANNE BRH. 100

FUNDAMENT 50/50 UNTER PFOSTEN

LICHTSCHACHT 100/100

WD 20/20, UK. 1.46 m ÜBER RFB

HEIZEN 7
8.28 qm
GLATTSTRICH

ÖEL

DD, SWS 30/12⁵, AB 40 cm UK. DECKE

DECKENGLEICH

FH-TÜR

WD 20/20 UK. DECKE

DD 10/10

BÜRO 5
10.94 qm
SCHW. ESTRICH

RR ø 100

WÄRMEDÄMMU

KELLER 4
22.63 qm

ZK

WD 20/20 UK. DECKE

DD, SWS 26/12⁵, AB 25 cm UK. DECKE

KELLER 1
26.03 qm
GLATTSTRICH

2.58

GEFÄLLE

DRAINAGE

WD 20/20 UK. DECKE

DD, SWS 15/12⁵, AB 25 cm UK. DECKE

DECKENAUSSPARUNG SIEHE DETAIL

WAND UNTER TREPPE

WAND AUF TREPPE

MASSIVTREPPE, BELAG EL

14 St.
18.4/25

KSL 12/II

VORRAUM 2
7.93 qm
SCHW. ESTRICH

T.H.3
4.54 qm
SCHW. E. FLIESEN

5 cm NOVESTA IN SCHALUNG EINGEBEN

ANSCHLUSSFAHNE FUNDAMENTERDER

WASSERUHR BRH. 1.64

LICHTSCHACHT 100/100

RR ø 100

PODEST IM EG

FUNDAMENT 50/50 UNTER PFOSTEN

FUNDAMENT

BURTWICKLER:
BEI BETONWÄNDEN MIT 15cm STARKER WÄRME-DÄMMUNG IST DER BURT-WICKLER 15cm VON DER BETONKANTE NACH INNEN