Legende Brandschutzhinweise

fb+d+s	(T90-D) feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
fh+rd+s	(T30-RS) feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
fh+d+s	(T30-RS) feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
d	dichtschließend
d+s	dicht- und selbstschließend
F90 / fb	feuerbeständig
F60 / hf	hochfeuerhemmend
F30 / fh	feuerhemmend

Dachkonstruktion in einer Breite von 1m Dämmung nichtbrennbar!

Dachkonstruktion unterseitig in einer Breite von 1m **hf/F60** von innen bekleiden (Dämmung nichtbrennbar)!

Loggia: Wände in einer Tiefe von 2,50m von der Grundstücksgrenze **hf**

Grundstücksgrenze

Fachwerk **F30/fh**

F60/hf

2,0m bis Grenze keine DFF!

A B C

Geländer, h=1,00m

Dachschräge

+4,36m

05 Loggia N: 1.3 m²

02 Schlafen N: 13.8 m²

03 Bad N: 6.3 m²

01 Diele N: 13.4 m²

04 KoEsWo N: 41.2 m² (l.H. 2,30m)

10 Treppe 1.OG N: 7.9 m²

OKFF 1.OG neu +4,16m (l.H. 2,30m)

OK Pod. 2 +5,07m

First

Mauerwerk **F60/hf**

Trockenbau **F60/hf**

Rückbau Gaube

Stufe ca. 18cm

Rückbau Fachwerk in Abstimmung mit dem Denkmalamt

Glastür

Schornstein

Trockenbau

Luftraum

Dachschräge

min. seitl. Abstand DFF von Mitte Brandwand

2. RW: Fensteröffnung i.L. min. 90 x 120cm

Fenster gem. BauO NW §35, Abs.8, Nr.1 - min. freier Querschnitt 0,5m²/ oberird. Geschoss

Rückbau Gauben Bestand

Außenwand: Mauerwerk

Außenwand: Fachwerk

Außenwand: Fachwerk

Dachkonstruktion unterseitig in einer Breite von 1m **hf/F60** von innen bekleiden (Dämmung nichtbrennbar)!

19.41