WOH.9

WOH.7

WOH.8

Dachgeschoss

Adolf-Saenger-Weg

Schlafen W9 12.58 m²

Bad W9 7.94 m²

Kriech-raum 85

AR W9 2.45 m²

Diele W9 5.57 m²

Wohnen W9 30.73 m²

Balkon W9 9.09 m²

Tr.Haus 10.70 m²

Aufzug 2.66 m²

Luftraum

AR W7 3.88 m²

WC W7 UKD.ABL. 1.89 m²

Flur 8.66 m²

AR W8 4.63 m²

Schlafen W7 14.49 m²

Diele W7 5.47 m²

Ga. Diele W8 3.93 m²

WC W8 2.02 m²

Bad W8 9.09 m²

Kochen W8 4.88 m²

Zimmer W7 11.32 m²

Bad W7 6.59 m²

Wohnen/Küche W7 41.81 m²

Wohnen W8 30.21 m²

Schlafen W8 15.33 m²

Balkon W7 8.70 m²

Balkon W8 8.70 m²

Aussparung Kehlbalken Bereich Wohnen/Küche W9

Aussparung Kehlbalken Bereich Wohnen W9

Holzständerwerk 16/16cm mit 16cm Gefachdämmung und 3cm Aussendämmung

Gefälleestrich 4-7cm mit Bitumenabdichtung gem. DIN Gefälle mind.1,5% mit aufgeständertem Belag gem. Angabe

Ringanker 24/33cm

Trempel-Stütze 24/24cm

Mittelpfette

Roll.

Jal.

Drain-Rinne

Rinne umlaufend

Einschubtreppe

Treppenläufe schallentkoppelt!

s.Detailschnitt Balkon

1x Cosmo Wandbaustein Lüftung 24/21cm 1,11m ab OKFF.

1x Cosmo Wandbaustein Lüftung 24/21cm 2,08m ab OKFF.

1x Cosmo Wandbaustein Lüftung 24/21cm 1,86m ab OKFF.

OKFB.+5,94 OKRB.+5,80

RR100

Balkon RR100

NA

DS

DF

WM

Traufe 311.71

307.85

307.11

306.48

27.44

308.31

308.86

309.61

310.54

310.71

18.96

9.50

304.06

304.25

305.23

305,40

305.89

306.26

6.40

17.76

6.01

4.00

1429

1315

(1)

OK FD 306.45

LEGENDE :

Aussenwände: Hbl-Planstein, Fkl.6, RD 1,2 Dünnbett mit 14cm Mineralwolldämmung - 0.035

Innenwände MW4/IIa (Fkl.2,4MN/m2) Rohd.1,2

Wohnungstrennwand MW 4/IIa, Rohd.1,6

Leichtbauständerwand Knauf 12,5cm

Auflagermauerwerk MW 12/III

Stahlbeton gem.Statik

Wohnungstrennwand Leichtbau System Knauf

HOHE OKFB HOHE OKRB

HOHE OKFB

HOHE OKRB

DIE PLANE SIND NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT DER GEPRUFTEN STATISCHEN BERECHNUNG !

DIE PLANE SIND NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT DEM GEPRUFTEN BRANDSCHUTZKONZEPT !

DIE PLANE SIND NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT DEM GEPRUFTEN WARMESCHUTZNACHWEISS !

DIE PLANE SIND NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT DEM GEPRUFTEN SCHALLSCHUTZNACHWEISS !

SWS = SENKRECHTER WANDSCHLITZ
WD = WANDDURCHBRUCH
BD = BODENDURCHBRUCH
DD = DECKENDURCHBRUCH
RR = REGENROHR
BRH = BRUSTUNGSHOHE
STH = STURZHOHE
FD = FUNDAMENTDURCHBRUCH
ROLL. = ROLLADEN(GURTSEITE)
Jal. = JALOUSIEN
Ü = UBER
i.L. = IM LICHTEN
s = SICHTSEITE BEI SICHTBETON

ALLE BRUSTUNGSHOHENANGABEN SIND BEZOGEN AUF OKFFB

ALLE STRUZHOHENANGABEN SIND BEZOGEN AUF OKFFB

ALLE INNENTUREN HOHENANGABEN SIND BEZOGEN AUF OKFFB

WERKSTATTPLANUNGEN SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLEN

ERSTELLEN UND DEM AUFTRAGGBER ZUR PRUFUNG VORZULEGEN !

DIE DAMMUNGSTARKEN SIND GEMASS DEN FESTSETZUNGEN DES WARMESCHUTZNACHWEISSES VORZUSEHEN !

SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN GEMASS DIN 4109 SIND ZU BERUCKSICHTIGEN !

FUNDAMENTE FROSTFREI AUF GEWACHSENEM BODEN GRUNDEN !

ALLE HOHENANGABEN BEZ. SICH AUF OKFFB

Z.B.:
STURZHOHE STH. 2.285 (OHNE ROLLADEN)
BRUSTUNGSHOHE BRH.= 1.00

INDEX	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNGEN	DATUM	NAME	VERTEILER
b	masse Aufzug Fa.Otis, Raumlüfter Aussenwand	14.11.2022		

Projekt:
Neubau eines Mehrfamilienhauses
Adolf-Sänger-Weg
57223 Kreuztal

Plan:
Dachgeschoss

Index B

L.-Stand: Ausführungspl. | Masstab: 1/50

Datum: 12.10.2022 | Plannr.: 05

Änderung:

Bauherr:
Eheleute
Bettina Steidel-Weber
und Heiner Weber
Elsa-Brandström-Str.28
42781 Haan

Gesamtplanung:
Peter Bosch
Büro für Planung u. Bauleitung
57223 Kreuztal
Ausser dem Schlag 11